Контроллер туманообразования для теплиц «ОГО-Родник-Туман 220».

Устройство предназначено для поддерживания безопасной температуры и влажности в типовой теплице для индивидуального пользования размером от 3х4м до 3х10м. Предназначен для водопровода с давлением не ниже 2-2,5атм. Выпускается два варианта устройств с питанием от сети 220в. и питанием от батарей ААА.

Принцип работы.

Контроллер «2» измеряет температуру в теплице и если температура выше 30 С. включает клапан подачи воды в систему туманообразования. Подача воды в систему осуществляется импульсами. Подача воды 10-15сек, пауза 1 мин. +-20%. Когда температура станет ниже 30гр. клапан закроется и подача воды прекратится. Кнопкой можно включить постоянную подачу воды в систему туманоброзования.

Комплект «ОГО-Родник-Туман 220»:

1. Контроллер управления.
2. Соленоидный клапан подачи воды.
3. Блок питания 220в>+12в.

Технические характеристики.

Клапан соленоидный; напряжение питания клапана 12в, размер 90х50х80, пропускная способность клапана зависит от давления - 0,5атм-5л/мин, 1атм-8л/мин, 3атм,-13л/мин, 8атм-20л/мин. Присоединительные размеры клапана ½ дюйма НР. Размер контролера 88х68х32.7. На корпусе контроллера находится индикатор и кнопка выбора режима работы. Блок питания – адаптер 220в > +12в, 1а.

Размер упаковки -190х105х105.

Вес брутто -500гр.

Комплект «ОГО-Родник Туман Бат»:

1. Контролер управления с батареями ААА 3шт.
2. Соленоидный импульсный клапан подачи воды.

Технические характеристики.

Клапан соленоидный импульсный; напряжение питания клапана 4,5в, размер 120х80х40, пропускная способность клапана зависит от давления - 1атм-5л/мин, 3атм,-11л/мин, 6атм-16л/мин. Присоединительные размеры клапана ½ дюйма НР. Размер контролера 88х68х32.7. На корпусе контроллера находится индикатор и кнопка выбора режима работы. Питание от алкалиновых батарей 3шт. ААА. Батареи работоспособны более одного года.

Размер упаковки -190х105х105.

Вес брутто -500гр.